


## Rookmelder en voedingseenheden

De rookmelder RM-N vormt een ideale aanvulling op het TS 93 systeem voor preventieve brandbeveiliging. Ontworpen volgens de laatste richtlijnen van het Duitse „Institut für Bautechnik“ in Berlijn, garanderen zij een optimaal samenspel van alle brandpreventieve vastzetinrichtingen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.




### RM-N

De rookmelder RM-N herkent tijdig zowel smeulend als open vuur met rookontwikkeling en kan op alle dormakaba vastzetinrichtingen worden aangesloten.

Technische gegevens en eigenschappen		RM-N
Functies	Rookmelder Voedingseenheid	● –
Rookdetectie	strooilichtprincipe optisch	●
Montage	plafondmontage	●
Vermogensopname interne melder in W		0,65
LED signalering	Alarm	●
Ingangsspanning		24 V DC +15%, -10%
Bedrijfsspanning melder		24 V DC
Stroomopname (max.) in mA		20
Potentiaalvrij wisselcontact Secundaire spanning (SELV)		30 V AC/DC 1 A
Reset	automatisch	●
Functionele test	Rookgas	●
Beschermingsgraad		IP 43
Omgevingstemperatuur in °C		-10, +60
Gewicht in kg		0,15
Afmetingen in mm	lengte dikte hoogte	ø 100 44
Getest conform EN 54, deel 7		●
CE-markering voor bouwproducten		●


● ja – nee



### PSU-24 inbouwvoedingseenheid


Geschakelde voedingseenheid volgens EN 60950 voor montage in standaard schakeldoos voor de voeding met gelijkspanning van dormakaba deuropeners, sloten of sturingen.

- Aansluitwaarde: 230 V AC +/-10% 50/60 Hz
- Uitgangswaarde: 24 V DC, 0,6 A
- Uitgangsvermogen: 12 W
- Afmetingen: 51 x 51 x 24 mm (max. diagonaal 55 mm)
- Montage in standaard schakeldoos Ø 65 mm




### NT-24 5 voedingseenheid voor DIN-railmontage

- Aansluitwaarde: 100-240 V
- Uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 2,5A
- Afmetingen (b x h x d): 72 x 93 x 69 mm
- Voor inbouw in behuizing of schakelkast met min. IP30



### RZ-01 voedingseenheid

- Aansluitwaarde: 230 AC +/-10 %,
- Maximale uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 0,6 A
- Afmetingen (b x h x d): ca. 160 x 80 x 50 mm.
- In kunststofbehuizing IP21
- LED-statusindicatie



### NT-S 24 V-1.5 voedingseenheid zonder behuizing

- Aansluitwaarde: 230 AC +/-15 %,
- Uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 1,5A
- Afmetingen (b x h x d): 200 x 120 x 75 mm
- Beschermingsgraad IP21
- LED-statusindicatie