

Overzicht SLIM COMPACT (SL) SERIE smalle componenten



geschikt als hoofdschakelaar



Lastschakelaars HS18 SL SERIE

- conform: IEC/EN 60947-3
- breedte: 18 en 36mm
- polen: 2 en 4
- nom.continue stroom lu: 40 en 63
- draad en kam aansluitmogelijkheid

Aardlekschakelaar RCD18 10kA SL SERIE

- conform: IEC/EN 61008-1 **TYPE A**
- breedte: 18mm
- polen: 1p+n
- in 25 en 40A
- in 10, 30, 100 en 300mA



Aardlekschakelaar RCD36 10kA SL SERIE

- conform: IEC/EN 61008-1 **TYPE A**
- breedte: 36mm
- polen: 3p+n
- nom(meet)stroom: 25 en 40A
- uitvoering: 30, 100 en 300mA
- verzegelbare schroefafscherming



Installatieautomaten INS18 6kA SL SERIE

- conform: IEC/EN 60898
- breedte: 18mm
- polen: 1p+n
- karakteristiek: B en C
- nom. meetstroom: 1 t/m 40A
1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A



Installatieautomaten INS36 6kA SL SERIE

- conform: IEC/EN 60898
- breedte: 36mm
- polen 3p+n en 4 polige uitvoering
- karakteristiek : B, C en D
- nom. meetstroom 1 t/m 40A
- hoog afschakelvermogen

Aardlekautomaten RCE1 6kA SL SERIE

- conform: IEC/EN 61009
- breedte: 18mm
- polen: 1p+n (2p)
- nom. meetstroom: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
- uitvoering: 10, 30, 100 en 300mA
- werkt bij $U_{min} > 40VAC$
- type lekstroom: A

