

**NS3 4000W**  
Rated Power

**EN**  
Input voltage: AC250V 50/60Hz Rated current: 16A Max  
USB module input: AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max  
Socket: 1AC bit German standard/European standard AC250V 4000W  
DC Output : Type-C: DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.22A DC12.0V/1.67A (PD20W Max)  
USB1/2: DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.0A DC12.0V/1.5A (18.0W Max)

**ES**  
Voltaje de entrada: AC250V 50/60Hz Corriente nominal: 16A máx.  
Entrada del módulo USB: AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max  
Zócalo: 1AC bit estándar alemán/estándar europeo AC250V 4000W  
Salida de DC: Tipo C: DC 5,0V/3,0A DC9,0V/2,22A DC12,0V/1,67A (PD20W máx.)  
USB1/2: DC5,0V/3,0A DC9,0V/2,0A DC12,0V/1,5A (18,0W máx.)

**RU**  
Входное напряжение: AC250V 50/60 Гц Номинальный ток: 16A Макс.  
Вход USB-модуля: AC100-240V 50/60 Гц 0.8A Макс.  
Гнездо: бит 1AC немецкий стандарт / европейский стандарт AC250V 4000W  
Выход постоянного тока: Тип-C: DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.22A DC12.0V/1.67A (PD20W макс.)  
USB1/2: DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.0A DC12.0V/1.5A (18.0Вт макс.)

**DE**  
Eingangsspannung: AC250V 50/60Hz Nennstrom: 16A max  
Eingang USB-Modul: AC100-240V 50/60Hz 0,8A max  
Steckdose: 1AC Bit Deutscher Standard/Europäischer Standard AC250V 4000W  
DC-Ausgang: Typ C: DC5,0V/3,0 A DC9,0V/2,22 A DC12,0V/1,67A (PD20 W max.)  
USB1/2: DC5,0 V/3,0 A DC9,0 V/2,0A DC12,0 V/1,5 A (18,0 Wmax.)

**FR**  
Tension d'entrée : AC250V 50/60Hz Courant nominal : 16A Max  
Entrée module USB : AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max  
Prise: 1AC bit norme allemande/norme européenne AC250V 4000W  
Sortie DC : Type-C : DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.22A DC12.0V/1.67A (PD20W Max)  
USB1/2 : DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.0A DC12.0V/1.5A (18.0W Max)

**IT**  
Tensione di ingresso: AC250V 50/60Hz Corrente nominale: 16A max  
Ingresso modulo USB: AC100-240V 50/60Hz 0,8A max  
Presse: 1AC bit standard tedesco/standard europeo AC250V 4000W  
Uscita DC: Tipo-C: DC5.0V/3.0A DC9.0V/2.22A DC12.0V/1.67A (PD20W Max)  
USB1/2: DC5.0V/3.0 A DC9.0V/2.0A DC12.0V/1.5A (18.0W max)

**AR**  
جهد الإدخال: AC250V 50 / 60Hz التصنيف الحالي: 16A كحد أقصى  
منفذ وحدة USB: AC100-240V 50 / 60Hz 0.8A كحد أقصى  
المعيار: 1AC بت المعيار الألماني / المعيار الأوروبي AC250V 4000W  
خرج التيار المباشر: النوع-C: DC5.0V / 3.0A DC9.0V / 2.22A DC12.0V / 1.67A (PD20W Max)  
رابط كحد أقصى: USB1 / 2: DC5.0V / 3.0A DC9.0V / 2.0A DC12.0V / 1.5A (18.0W Max)

**UA**  
Вхідна напруга: AC250V 50/60Hz Номінальний струм: 16A Макс  
Вхід для модуля USB: AC100-240V 50/60Hz 0,8A Макс  
Розетка: 1AC біт німецький стандарт/європейський стандарт AC250V 4000W  
Вихід постійного струму: Type-C: DC5,0V/3,0A DC9,0V/2,22A DC12,0V/1,67A (PD20W макс.)  
USB1/2: DC5,0V/3,0A DC9,0V/2,0A DC12,0V/1,5A (18,0W макс.)

**PL**  
Napięcie wejściowe: AC250V 50/60Hz Prąd znamionowy: 16A Max  
Wejście modułu USB: AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max  
Gniazdo: 1AC bit niemiecki standard/europejski standard AC250V 4000W  
Wyjście DC: Typ C: DC5,0 V/3,0A DC9,0V/2,22 A DC12,0V/1,67A (PD20W maks.)  
USB1/2: DC5,0V/3,0A DC9,0V/2,0A DC12,0V/1,5A (18,0W maks.)



品 牌 : hoco.浩酷  
监 制 : 深圳浩酷科技发展有限公司  
地 址 : 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2125号卫东龙商务大厦A栋408  
网 址 : www.hocotech.com  
服务热线 : 400-6515-153  
执行标准 : Q/HKKJ 007-2017

NS3 昆兰一转一位插座(含1C2A PD20W快充) 白色(EU/GER)  
NS3 Multifunctional socket(including 1C2A PD20W fast charge)(EU/GER) white



Website



Standard: HPQS- 22/a

Pass the Hoco Quality Detection Standard

22/02LSLVAKXT



Don't disassemble it in case of electric shock!  
Please use it in a dry environment!

