

CALIBER

CDS 4G



W.W.CALIBEREUROPE.COM

CA LIBER EUROPE BV • Kortakker 10 • 4264 AE Veen • The Netherlands

8 714505 016733

CE, RoHS, REACH, Recycled Plastic, Recycled Paper

80 WATT

10CM

4"

INCL. SPEAKER GRILL

FR 10cm Haut-parleur coaxial à 2 voies • 80W max, 40W RMS • 4Ω impédance • Sensibilité: 88dB/W/m • Montage/diamètre: 44mm • Montage/épaisseur: 100mm

DE 10cm 2-Wege Koaxiallautsprecher • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedanz • Sensitivität: 88dB/W/m • Montage/Durchmesser: 44mm • Montage/Höhe: 100mm

ES 10cm Alavoz sincro de 2 vías • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedancia • Sensibilidad: 88dB/W/m • Montaje/Diámetro: 44mm • Montaje/Profundidad: 100mm

PT 10cm Alifalantes coaxiais de 2 vias • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedância • Sensibilidade: 88dB/W/m • Montagem/Diâmetro: 44mm • Montagem/Profundidade: 100mm

IT 10cm Altoparlanti coaxiali a 2 vie • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedenza • Sensibilità: 88dB/W/m • Montaggio/Diametro: 44mm • Montaggio/Profondità: 100mm

SE 10cm 2 vägs koaxialhögtalare • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedans • Sensitivitet: 88dB/W/m • Diameter: 44mm • Höjdhöjd: 100mm

GR 10cm 2-way coaxial speaker set • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedance • Sensitivity: 88dB/W/m • Mounting depth: 44mm • Mounting diameter: 100mm

ES 10cm Alavoz sincro de 2 vias • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedancia • Sensibilidad: 88dB/W/m • Montaje/Diámetro: 44mm • Montaje/Profundidad: 100mm

PT 10cm Alifalantes coaxiais de 2 vias • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedância • Sensibilidade: 88dB/W/m • Montagem/Diâmetro: 44mm • Montagem/Profundidade: 100mm

IT 10cm Altoparlanti coaxiali a 2 vie • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedenza • Sensibilità: 88dB/W/m • Montaggio/Diametro: 44mm • Montaggio/Profondità: 100mm

SE 10cm 2 vägs koaxialhögtalare • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedans • Sensitivitet: 88dB/W/m • Diameter: 44mm • Höjdhöjd: 100mm

GR 10cm 2-way coaxial speaker set • 80W max, 40W RMS • 4Ω Impedance • Sensitivity: 88dB/W/m • Mounting depth: 44mm • Mounting diameter: 100mm

FR 10cm Haut-parleur coaxial à 2 voies • 80W max, 40W RMS • 4Ω impédance • Sensibilité: 88dB/W/m • Montage/diamètre: 44mm • Montage/épaisseur: 100mm

SPECIFICATIONS:

- Two 10cm (4") 2-way coaxial speakers with 33mm Mylar Dome tweeters
- 80W max, 40W RMS
- 4Ω impedance
- Sensitivity: 88dB/W/m
- Frequency response 100Hz - 18kHz
- Mounting depth: 44mm
- Mounting diameter: 100mm
- With Kevlar look IMPP cone



CDS 4G



CALIBER

CALIBER

Speaker set
80 WATT
2-way coaxial
10CM/4"

- With grill
- Kevlar look IMPP cone
- With mounting materials
- Size: Ø 100mm



CDS 4G

This package is 80% recyclable. The package is made of 80% recycled materials.

Das Verpackung ist zu ca. 80% recycelbar. Diese Verpackung ist zu ca. 80% recycelbar.

Questo confezione è riciclabile per circa il 80%. Este embalaje es reciclable en un 80% aprox. Enpakiduna da 80% material berrikrekin.

Opakowanie zostało w ok. 80% wykonane z materiałów nadających się do przetworzenia. H ovoj zabojnici je reciklovano približno na 80%. Deze verpakking bestaat voor ca. 80% uit recyclebare materialen.

Pictures on packaging may be different to contents. Les illustrations de l'emballage peuvent être différentes de son contenu. A verpakking kan afwijken van de inhoud van de verpakking. Las figuras del embalaje pueden ser diferentes del contenido. As figuras da embalagem podem ser diferentes do conteúdo. Bliema på forpakningen kan avvika från innehållet. Ova pakovanje može biti različit od sadržaja. Afschelingen op deze verpakking kunnen in detail afwijken van de inhoud.



