

# HANDLEIDING :

## ENGLISH

1. First, rotate and open the blue cover at the stainless steel water pipe interface (note that the transparent sealing soft rubber pad need to be kept in place).
2. Connect the external thread end of the stainless steel joint to the interface of the stainless steel water pipe.
3. Connect the rotary sprinkle wit the stainless steel water pipe.
4. Rotate and op the blue cover at the other stainless steel water pipe interface (note that the transparent sealing soft rubber pad need to be kept in place).
5. Connect the threaded end of the back pacifier plastic connector to the interface.
6. Connect the water pipe quick connector.
7. Complete the assembly.
8. Fix the steel pipe on the trampoline pole with the cable tie.

## NEDERLANDS

1. Draai en open eerst de blauwe afdekking op de roestvrijstalen waterleidinginterface (Let op dat de transparante afdichtende zachte rubberen pad op zijn plaats moet worden gehouden).
2. Sluit het externe schroefdraaduiteinde van de roestvrijstalen verbinding aan op de interface van de roestvrijstalen waterleiding.
3. Sluit de roterende sproeier aan op de RVS waterleiding.
4. Draai en open het blauwe deksel op de andere roestvrijstalen waterleidinginterface (Let op dat het transparante, afdichtende zachte rubberen kussen op zijn plaats moet worden gehouden).
5. Sluit het schroefdraaduiteinde van de plastic connector van de fopspeen aan op de interface.
6. Sluit de snelkoppeling van de waterleiding aan.
7. Voltooi de montage.
8. Bevestig de stalen buis aan de trampolinepaal met de kabelbinder.