

# ScreenCast

## USB-C® Wireless Display

### HDMI™ Extender

JVAW62



j5create.com/screencast

- EN : Quick Installation Guide  
DE : Kurzanleitung Für Installation  
FR : Guide D'installation Rapide  
IT : Guida rapida all'installazione  
NL : Beknopte installatiehandleiding  
ES : Guía De Instalación Rápida  
PT : Guia de instalação rápida
- SE : Snabbinstallationsguide  
DK: Startvejledning  
NO : Hurtiginstallasjonsveiledning  
PL : Pika-asennusopas  
HU : Gyors telepítési útmutató  
RU : Руководство по быстрой установке  
日本語 : クイックインストールガイド  
繁体中文 : 快速安裝手冊

### English

#### How to mirror

● **Simply plug into a laptop or mobile device**  
Plug the JVAW62 TX into a USB-C® port on a laptop or mobile device. Wait a few seconds until the flashing light on the JVAW62 TX stops, and it will start mirroring automatically. If the JVAW62 TX flashes for more than 20 seconds, unplug it and then plug it back in. If it flashes for more than 20 seconds again, it will need to be paired to the JVAW62 RX.\*  
\* See the section titled "How to pair the JVAW62 TX with the receiver" below for instructions on how to pair the TX with the RX.

● **Stop and restart mirroring**  
Press the JVAW62 TX button to stop or restart mirroring.

**Note:**  
The JVAW62 TX supports mirroring for all laptops and mobile devices running Windows®, macOS®, iPadOS®, and Android™ operating systems. The USB-C® port on the device must also support DP™ output.

#### (Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The USB™ Type-A connector can be attached to your TV with the double-sided adhesive strip that is included. The strip is for single-use and can be removed.

The USB™ Type-A connector is equipped with a Wi-Fi® module, antenna, and power supply; therefore, we **DO NOT** recommend placing the USB™ Type-A connector behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

#### Adhesive Strip Instructions:

- Choose a flat surface to attach the USB™ connector.  
Make sure the area is clean before attaching.
- Remove the liner from the double-sided adhesive strip.  
Press adhesive to the bottom of the USB™ connector.
- Remove the other liner.  
Firmly press the USB™ connector to the desired location for 30 seconds.

#### (Troubleshooting) How to pair the JVAW62 TX with the receiver

● **Turn on pairing mode for the receiver**  
Press the reset button (or insert the pin to press) for 2 seconds on the JVAW62 wireless display receiver. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast". Please make sure your receiver has been upgraded to the latest version.  
For instructions on how to upgrade your device please visit <https://j5create.com/screencast/>

● **Press the JVAW62 TX button**  
Plug the JVAW62 TX into the laptop or mobile device to provide power.  
Press the JVAW62 TX button to complete pairing when the screen shows "Ready to pair".

**Note:**  
The reset button on the receiver has 3 functions, which function is performed depends on the duration the button is held down.  
(1) Simple click: Switch the receiver to 2.4G/5 GHz Wi-Fi® mode.  
(2) Press for 2 seconds: Turns on pairing mode for the JVAW62 TX.  
(3) Press for 10 seconds: Resets the receiver to default.

### Nederlands

#### Spiegelen

● **Eenvoudig aan te sluiten op een laptop of mobiel apparaat**  
Sluit de JVAW62 TX aan op een USB-C®-poort van een laptop of mobiel apparaat. Wacht een paar seconden tot het lampje op de JVAW62 TX stopt met knipperen, en het automatisch begint te spiegelen. Als de JVAW62 TX langer dan 20 seconden blijft branden, koppelt u deze los en sluit u het weer aan. Als het weer langer dan 20 seconden blijft branden, moet deze worden gekoppeld aan de JVAW62 RX.  
Zie het gedeelte getiteld "Hoe de JVAW62 TX te koppelen met de ontvanger" hieronder voor instructies over het koppelen van de TX aan de RX.

● **Spiegelen stoppen en opnieuw starten**  
Druk op de JVAW62 TX-knop om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

**Opmerking:**  
JVAW62 TX ondersteunt spiegelen voor alle laptops en mobiele apparaten met de besturingssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® en Android™. De USB-C®-poort op het apparaat moet ook DP™-uitvoer ondersteunen.

#### (Optioneel) Plaats de ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring

De USB™-connector kan aan uw tv worden bevestigd met de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip. De plakstrip is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan worden verwijderd.

De USB™ Type-A-connector is uitgerust met een Wi-Fi®-module, antenne en voeding; daarom raden wij u **NIEUW** aan om de USB™ Type-A-connector achter de tv of in een tv-kast te plaatsen. Dit kan een zwak signaal of signaalverlies veroorzaken.

#### Instreuties plakstrip:

- Kies een vlak oppervlak voor het bevestigen van de USB™-connector. Zorg ervoor dat het gebied schoon is voordat u het bevestigt.
- Verwijder de voering van de dubbelzijdige plakstrip. Druk de plakstrip op de onderkant van de USB™-connector.
- Verwijder de andere voering. Druk gedurende 30 seconden de USB™-connector stevig op de gewenste locatie.

#### (Troubleshooting) Hoe de JVAW62 TX te koppelen met de ontvanger

● **Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger**  
Houd de resetknop van de JVAW62 draadloze display ontvanger 2 seconden ingedrukt (of steek de pin in om in te drukken). Laat de knop los wanneer op het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" wordt weergegeven. Zorg ervoor dat uw ontvanger is geüpgraded naar de nieuwste versie. Ga voor instructies over het upgraden van uw apparatuur naar <https://j5create.com/screencast/>

● **Druk op de knop van de JVAW62 TX**  
Sluit de JVAW62 TX aan op de laptop of mobiele apparaat om deze van stroom te voorzien.  
Druk op de knop van de JVAW62 TX om het koppelen te voltooien terwijl "Gereed om te koppelen" op het scherm wordt weergegeven.

**Note:**  
De RESET-knop op de ontvanger heeft 3 functies, afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden.  
(1) Eenvoudige klik: Schakelt de ontvanger in op de 2.4G/5 GHz Wi-Fi®-modus.  
(2) Hou 2 seconden ingedrukt: Schakelt de koppelmodus in voor JVAW62 TX.  
(3) Hou 10 seconden ingedrukt: Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de ontvanger.

### Wie man spiegeln

● **Einfach an Laptop oder Mobilgerät anschließen**  
Stecken Sie den JVAW62 TX in einen USB-C®-Anschluss eines Laptops oder Mobilgeräts. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Licht am JVAW62 TX aufhört, und es beginnt automatisch mit der Spiegelung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den JVAW62 Wireless Display Receiver installieren und koppeln, wenn er länger als 20 Sekunden leuchtet.  
\* Siehe der Abschnitt "So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver" unten für Anweisungen zum Koppeln des Senders mit dem Empfänger.

● **Spiegelung stoppen und neu starten**  
Drücken Sie die Taste JVAW62 TX, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

**Hinweis:**  
Der JVAW62 TX unterstützt die Spiegelung für alle Laptops und mobilen Geräte mit den Betriebssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® und Android™. Der USB-C®-Anschluss des Geräts muss auch den DP™-Ausgang unterstützen.

#### (Optional) ScreenCast für optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Der USB™-Stecker kann mit dem in der Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebestreifen an Ihrem Fernseher befestigt werden. Der Streifen ist für den einmaligen Gebrauch und kann entfernt werden.

Der USB™-Typ-A-Anschluss ist mit einem Wi-Fi®-Modul, einer Antenne und einer Stromversorgung ausgestattet; daher empfehlen wir **NICHT**, den USB™-Typ-A-Anschluss hinter dem Fernseher oder in einem Fernsehschrank anzubringen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

#### (Troubleshooting) So koppeln Sie den JVAW62 TX mit dem Receiver

#### Anweisungen zum Klebestreifen:

- Wählen Sie eine flache Stelle zur Anbringung des USB™-Steckers. Achten Sie vor der Anbringung darauf, dass die Fläche sauber ist.
- Entfernen Sie die Folie vom doppelseitigen Klebestreifen. Drücken Sie den Klebestreifen an die Unterseite des USB™-Anschlusses.
- Entfernen Sie die andere Folie. Drücken Sie den USB™-Anschluss 30 Sekunden an die gewünschte Stelle.

● **Pairing-Modus für Receiver einschalten**  
Drücken Sie die Reset-Taste (oder stecken Sie den Stift zum Drücken ein) für 2 Sekunden am drahtlosen Anzeige Receiver JVAW62. Lassen Sie die Taste los, wenn auf dem Bildschirm "Lassen Sie die Taste los, um mit ScreenCast zu koppeln" angezeigt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver auf die neueste Version aktualisiert wurde. Eine Anleitung zum Upgrade Ihres Geräts finden Sie unter <https://j5create.com/screencast/>

● **Drücken Sie die TX-Taste des JVAW62**  
Schließen Sie den JVAW62 TX an den Laptop oder das Mobilgerät an, um es mit Strom zu versorgen.  
Drücken Sie die Taste des JVAW62 TX, um die Kopplung abzuschließen, während auf dem Bildschirm "Bereit zum koppeln" angezeigt wird.

**Hinweis:**  
Die Reset-Taste am Empfänger hat 3 Funktionen. Welche Funktion ausgeführt wird, hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt gehalten wird.  
(1) Einfacher Klick: Schaltet den Receiver in den 2.4G/5 GHz Wi-Fi® Modus.  
(2) 2 Sekunden lang drücken: Schaltet den Pairing-Modus für JVAW62 TX ein.  
(3) 10 Sekunden lang drücken: Setzt den Receiver auf die Standardinstellungen zurück.

### Español

#### Como reflejar

● **Simplemente conectelo a una computadora portátil o dispositivo móvil**  
Conecte el JVAW62 TX a un puerto USB-C® en una computadora portátil o dispositivo móvil. Espere unos segundos hasta que la luz parpadeante del JVAW62 TX se detenga y comenzará a reflejarle automáticamente.  
\* Asegúrese de instalar y emparejar el JVAW62 TX con el receptor de pantalla inalámbrica JVAW62 si se enciende durante más de 20 segundos.

● **Detenga y reinicie la duplicación**  
Presione el botón TX JVAW62 para detener o reiniciar la duplicación.

**Nota:**  
JVAW62 TX admite la duplicación para todas las computadoras portátiles y dispositivos móviles que ejecutan los sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® y Android™. El puerto USB-C® del dispositivo también debe admitir la salida DP™.

#### (Opcional) Coloque ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ Type-A se puede conectar a su televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar.

Debido al conector USB™ Type-A incluido, módulo Wi-Fi®, Antena y fuente de alimentación, por lo tanto, **NO** recomendamos colocar el conector USB™ Type-A detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Hacerlo puede causar una señal débil o pérdida de señal.

#### Instrucciones de la tira adhesiva

- Elija una superficie plana para conectar el conector USB™. Asegúrese de que el área está limpia antes de colocarla.
- Retire el revestimiento de la tira adhesiva de doble cara. Presione el adhesivo en la parte inferior del conector USB™.
- Retire el otro revestimiento. Presione firmemente el conector USB™ en la ubicación deseada durante 30 segundos.

#### (Solución de problemas) Cómo emparejar el JVAW62 TX con el receptor

● **Active el modo de emparejamiento para el receptor**  
Presione el botón de reinicio (o inserte el pin para presionar) durante 2 segundos en el receptor de pantalla inalámbrica JVAW62. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Suelte el botón para emparejar con ScreenCast". Asegúrese de que su receptor se haya actualizado a la última versión.  
Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>

● **Presione el botón TX JVAW62**  
Conecte el JVAW62 TX a la computadora portátil o dispositivo móvil para proporcionar energía. Presione el botón JVAW62 TX para completar el emparejamiento cuando la pantalla muestre "Listo para emparejar".

**Nota:**  
El botón de reinicio del receptor tiene 3 funciones, cuya función se realiza depende del tiempo que se mantenga presionado el botón.  
(1) Presione simple: cambie el receptor al modo Wi-Fi® de 2.4G/5 GHz.  
(2) Presione durante 2 segundos: active el modo de emparejamiento para el JVAW62 TX.  
(3) Presione durante 10 segundos: restablece el receptor a los valores predeterminados.

### Comment mettre en miroir

● **Il suffit de brancher sur un ordinateur portable ou un appareil mobile**  
Branchez le JVAW62 TX sur le port USB-C® d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la lumière clignotante sur le JVAW62TX s'arrête, et l'appareil commencera à se mettre en miroir automatiquement. Assurez-vous d'installer et d'appairer le récepteur d'affichage sans fil JVAW62 s'il clignote pendant plus de 20 secondes.  
\* Consultez la section intitulée « Comment coupler le JVAW62 TX avec le récepteur » ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de coupler le TX avec le RX.

● **Arrêter et redémarrer la mise en miroir**  
Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour arrêter ou redémarrer la mise en miroir.

**A noter :**  
Le JVAW62TX prend en charge la mise en miroir pour tous les ordinateurs portables et appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation Windows®, macOS®, iPadOS® et Android™. Le port USB-C® de l'appareil doit également prendre en charge la sortie DP™.

#### (Facultatif) Positionez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le connecteur USB™ peut être fixé à votre téléviseur avec la bande adhésive à double face qui est incluse. La bande est à usage unique et peut être enlevée.

En raison de l'inclusion du module Wi-Fi®, antenne, et alimentation avec le connecteur USB™ Type A, nous **ne recommandons pas de placer** le connecteur USB™ derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'une armoire de télévision. Cela peut provoquer un signal faible ou une perte de signal.

#### (Dépannage) Comment coupler le JVAW62 TX avec un récepteur

● **Activez le mode d'appariement pour le récepteur**  
Appuyez sur le bouton de redémarrage (ou insérez la broche pour appuyer) pendant 2 secondes sur le récepteur d'affichage sans fil JVAW62. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour l'associer au ScreenCast ». Assurez-vous que votre récepteur a été mis à jour avec la dernière version.  
Pour obtenir plus d'instructions sur la façon de mettre à jour votre appareil, veuillez consulter <https://j5create.com/screencast/>

● **Appuyez sur le bouton JVAW62 TX**  
Branchez le JVAW62 TX sur l'ordinateur portable ou l'appareil mobile pour fournir de l'alimentation. Appuyez sur le bouton JVAW62 TX pour terminer l'appariement tandis que l'écran affiche « Prêt à coupler ».

**A noter :**  
Le bouton de redémarrage sur le récepteur a 3 fonctions, la fonction effectuée dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.  
(1) Clic simple: Passez le récepteur en mode Wi-Fi® 2.4G/5 GHz.  
(2) Appuyez pendant 2 secondes: Active le mode d'appariement pour JVAW62 TX.  
(3) Appuyez pendant 10 secondes : Redémarrage du récepteur par défaut.

### Português

#### Como espelhar

● **Basta ligar a um computador portátil ou dispositivo móvel**  
Ligue o JVAW62 TX a uma porta USB-C® de um computador portátil ou dispositivo móvel. Aguarde alguns segundos até que a luz do JVAW62 TX pare de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente. Instale e emparelhe o JVAW62 TX ao receptor de monitor sem fios JVAW62 se o indicador piscar durante mais de 20 segundos.  
\* Consulte a secção "Como emparelhar o JVAW62 TX com o receptor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o receptor.

● **Parar e reiniciar o espelhamento**  
Pressione o botão do JVAW62 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.

**Nota:**  
O JVAW62 TX suporta o espelhamento de todos os computadores portáteis e dispositivos móveis com os sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. A porta USB-C® do dispositivo deve também suportar a saída DP™.

#### (Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O conector USB™ pode ser afixado na sua TV com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto. A fita é de utilização única e pode ser removida.

Devido ao conector USB™ Tipo A incluído, módulo Wi-Fi®, antena e fonte de alimentação, portanto, **NÃO** recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer pode originar perda ou degradação do sinal.

#### Instruções para colocação da fita adesiva:

- Escolha uma superfície plana para fixar o conector USB™. Certifique-se de que o local está limpo antes de o fixar.
- Remova a película da fita adesiva de dupla face. Cole a fita na parte inferior do conector USB™.
- Remova a outra película. Cole o conector USB™ no local desejado pressionando firmemente durante 30 segundos.

#### (Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW62 TX com o receptor

● **Ativar o modo de emparelhamento no receptor**  
Pressione o botão de reposição (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no receptor de monitor sem fios JVAW62. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast". Certifique-se de que o seu receptor está atualizado para a versão mais recente.  
Para obter instruções sobre como atualizar o seu dispositivo, visite <https://j5create.com/screencast/>

● **Pressione o botão JVAW62 TX**  
Ligue o JVAW62 TX ao computador portátil ou dispositivo móvel para fornecer energia. Pressione o botão do JVAW62 TX para concluir o emparelhamento quando o ecrã mostrar a mensagem "Preparado para emparelhar".

**Nota:**  
O botão de reposição do receptor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.  
(1) Clique simples: Mudar o receptor para o modo de Wi-Fi® 2.4G/5 GHz.  
(2) Pressionar durante 2 segundos: Ativa o modo de emparelhamento do JVAW62 TX.  
(3) Pressionar durante 10 segundos: Repõe as definições do receptor.

### Come effettuare il mirroring

● **Basta collegarlo a un laptop o dispositivo mobile**  
Collegare JVAW62 TX a una porta USB-C® di un laptop o dispositivo mobile. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JVAW62 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring. Assicurarsi di installare e associare JVAW62 TX al ricevitore del display wireless JVAW62 se lampeggia per oltre 20 secondi.  
\* Vedere la sezione intitolata "Come associare JVAW62 TX con il ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.

● **Arresto e riavvio del mirroring**  
Premere il tasto JVAW62 TX per arrestare o riavviare il mirroring.

**Nota:**  
JVAW62 TX supporta il mirroring per tutti i laptop e dispositivi mobili con sistemi operativi Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. Anche la porta USB-C® del dispositivo deve supportare l'uscita DP™.

#### (Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

Il connettore USB™ può essere collegato al televisore con la striscia adesiva bidirezionale inclusa. La striscia è monouso e può essere rimossa.

Grazie al connettore USB™ di tipo A incluso modulo Wi-Fi®, antenna e alimentazione, quindi, **NON** consigliamo di posizionare il connettore USB™ dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale debole o una perdita di segnale.

#### (Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW62 TX al ricevitore

● **Attivare la modalità di associazione per il ricevitore**  
Premere il tasto di ripristino (o inserire il perno da premere) per 2 secondi sul ricevitore del display wireless JVAW62. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilascia il tasto per associare a ScreenCast". Assicurarsi che il ricevitore sia stato aggiornato alla versione più recente.  
Per istruzioni su come aggiornare il dispositivo, visitate il sito <https://j5create.com/screencast/>

● **Premere il tasto JVAW62 TX**  
Collegare JVAW62 TX a laptop o a dispositivo mobile per fornire alimentazione. Premere il tasto JVAW62 TX per completare l'associazione quando lo schermo mostra "Pronto per l'associazione".

**Nota:**  
Il tasto di ripristino sul ricevitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.  
(1) Clic semplice: Commutare il ricevitore in modalità Wi-Fi® 2,4 G/5 GHz.  
(2) Premere per 2 secondi: Attiva la modalità di associazione per JVAW62 TX.  
(3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del ricevitore.

### Svenska

#### Hur du speglar

● **Anslut till en bärbar dator eller en mobil enhet**  
Anslut JVAW62 TX till en USB-C®-port på en bärbar dator eller mobil enhet. Vänta några sekunder tills den blinkande lampan på JVAW62 TX slutar att blinka, så börjar speglingen automatiskt. Se till att installera och koppla JVAW62 TX till JVAW62-mottagaren för trådlös visning om den blinkar i över 20 sekunder.  
\* Se avsnittet "Hur du kopplar ihop JVAW62 TX med mottagaren" nedan för instruktioner om hur du kopplar TX till RX.

● **Stoppa och starta om spegling**  
Tryck på JVAW62 TX-knappen för att stoppa eller starta om speglingen.

**Obs!**  
JVAW62 TX stöder spegling för alla bärbara datorer och mobila enheter som kör operativsystemen Windows®, macOS®, iPadOS® och Android™. USB-C®-porten på enheten måste också stödja DP™-utgång.

#### (Tillval) Placera ScreenCast-enheten för optimal streamingupplevelse

USB™-kontakten kan anslutas till din TV med den dubbelsidiga självhäftande remsan som medföljer. Remsan är för engångsbruk och kastas bort.

På grund av USB™ Type-A-anslutning ingår Wi-Fi®-modul, antenn och strömförsörjning, därför gör vi **INTE** att du placerar USB™-kontakten bakom TV:n eller inuti ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförlust.

#### Anvisningar för självhäftande remsan:

- Välj en plan yta för att ansluta USB™-kontakten. Kontrollera att ytan är ren innan du fäster.
- Ta bort skyddsremsen från den dubbelsidiga självhäftande remsan. Pressa lösningen mot USB™-kontaktens undersida.
- Ta bort den andra skyddsremsen Tryck ordentligt på USB™-kontakten på önskad plats i 30 sekunder.

#### (Felsökning) Hur du kopplar ihop JVAW62 TX med mottagaren

● **Aktivera kopplingsläget på mottagaren**  
Tryck på återställningsknappen (eller sätt in stiftet för att trycka) i 2 sekunder på den trådlösa JVAW62-mottagaren. Släpp knappen när skärmen visar "Släpp knappen för att koppla ihop med ScreenCast". Kontrollera att din mottagare har upgraderats till den senaste versionen.  
För instruktioner om hur du upgraderar din enhet, besök <https://j5create.com/screencast/>

● **Tryck på knappen JVAW62 TX**  
Anslut JVAW62 TX till den bärbara datorn eller den mobila enheten för att få ström. Tryck på JVAW62 TX-knappen för att slutföra kopplingen när skärmen visar "Redo att koppla".

**Obs!**  
Återställningsknappen på mottagaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls intryckt.  
(1) Ett enkelt tryck: Ställ om mottagaren till 2.4G/5 GHz Wi-Fi®-läge.  
(2) Tryck i 2 sekunder: Aktivera kopplingsläget för JVAW62 TX.  
(3) Tryck i 10 sekunder: Återställ mottagaren till standardinställningen

