

160 mm

80 mm

80 mm

80 mm

160 mm

80 mm

80 mm

160 mm

874/2012

3 kW/h/1000h

KONST SMIDE 3748-XXX

Ej bytbar / Not replaceable / Nicht austauschbar / Non remplaçable



Anslutningskabel 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Schließen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt. Die Birnen sind nicht austauschbar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Verpackung.

Connection cable 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Transformer 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Output: 32x0,06W

Light source (lamp) is not replaceable. This fitting should not be connected to the mains supply while still in the box. For further information, please see the instructions inside the package.

Liitosjohto 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Teho: 32x0,06W

Muunnos: 230/24V 6VA
32x0,06W

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Tähtimängöselmä ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Pakkauksessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Pakkauksessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Pakkauksessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Pakkauksessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Tähtimängöselmä 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Pakkauksessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon. Poistopakkausessa olevaa valosarjaa ei saa kytkä verkkoon.

Przewód podłączeniowy 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Moc: 32x0,06W

Nie podłączaj do prądu każdy oświetlenie znajdując się w opakowaniu. Zróżdła światła (zarówki) nie są wymienne. Dołącz kable do prądu zgodnie z instrukcją znajdującą się w opakowaniu. Informacje zawarte są w instrukcji znajdującą się w opakowaniu.

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Die Leuchte ist nicht austauschbar, als hat sich noch in der Verpackung befindet. Lichtbron (Lampje) is niet verangebaar. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Die Leuchte ist nicht austauschbar, als hat sich noch in der Verpackung befindet. Lichtbron (Lampje) is niet verangebaar. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Die Leuchte ist nicht austauschbar, als hat sich noch in der Verpackung befindet. Lichtbron (Lampje) is niet verangebaar. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Die Leuchte ist nicht austauschbar, als hat sich noch in der Verpackung befindet. Lichtbron (Lampje) is niet verangebaar. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.

Cavo di allacciamento 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Power: 32x0,06W

Esiste il collegamento a rete elettrica. Le lampine non sono sostituibili. Collegare i cavi alla rete elettrica secondo le istruzioni contenute nel manuale. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni v all'interno della confezione.

Przewód 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Przełączanie nie należy dokonywać bezpośrednio z sieci. Dołącz kable do prądu zgodnie z instrukcją znajdującą się w opakowaniu. Informacje zawarte są w instrukcji znajdującą się w opakowaniu.

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Przełączanie nie należy dokonywać bezpośrednio z sieci. Dołącz kable do prądu zgodnie z instrukcją znajdującą się w opakowaniu. Informacje zawarte są w instrukcji znajdującą się w opakowaniu.

Cable de connexion 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Power: 32x0,06W

Ne connectez pas directement à la prise électrique. Lire attentivement les instructions de montage et de connexion contenues dans le manuel. Pour plus d'informations, consultez les instructions à l'intérieur de l'emballage.

Przewód 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Transformator 10 m
230/24V 6VA
32x0,06W

Effekt: 32x0,06W

Przełączanie nie należy dokonywać bezpośrednio z sieci. Dołącz kable do prądu zgodnie z instrukcją znajdującą się w opakowaniu. Informacje zawarte są w instrukcji znajdującą się w opakowaniu.

ART: 3748-800

COLOUR: AMBER

9 PCS

CE CN

Made in China

80 mm

24V

IP44

Conforms to EN 61558

Typ: KL20320

Conforms to EN 60598

IP44

ART: 3748-800

COLOUR: AMBER

7 318303 748806

POWER

Konstsmide AB Box 54 335 22 Grönsjö Sweden

80 mm

160 mm

- LED ljusnät
- LED Lichternetz
- LED net light
- Filets lumineux à LED
- LED-valoverkko
- LED-lysnät
- LED lysnätt
- LED lichtnetten
- Siatki świetlne LED
- Redes de luces LED
- Reti di microluci LED
- Sitè LED svítidel
- Siete LED svetiel
- LED-es fényháló
- LED plasă de lumini
- Светодиодная гирлянда-сетка



32x

ø 5mm

1m

10m

IP44 24V

LED

≈ 50 000 h

LONG LIFE LED ENERGY SAVING

160 mm

80 mm

- Okrossbar och vattentät diodslinga med transformator. Slingan har intensivt ljus, lång livslängd och är energisparande.
- Unzerbrechliche, wasserdichte Diodenlichterkette mit Transformator. Langlebig, geringer Stromverbrauch, intensives Licht.
- Long life LED light set for indoor/outdoor use, never need to change a bulb.
- Guirlande de diodes incassables et étanches avec transformateur. Lumière intense, longue durée de vie et consommation réduite d'énergie.
- Muuntajalla varustettu kestävä ja vesitiivis diodisarja. Diodilampussa on tehokas valo ja pitkä käyttöikä ja se säästää energiaa.
- Stærk og vandtæt diodelyskæde med transformer. Dioderne giver et stærkt lys, har lang levetid og er energibesparende.

80 mm