



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/830 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	G10Q [G10q]
Ballonvorm	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl	98 %
LSF 4kh vlg specs, 12h-cycl	77 %
LSF 6kh vlg specs, 12h-cycl	60 %
LSF 8kh vlg specs, 12h-cycl	45 %

• Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	438
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	89 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	81 %

Lm-beh.fact 8kh vlg specs	80 %
---------------------------	------

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Lampstroom (nom.)	0.420 A
Voltage (Nom)	110 V

• Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1000u	44 kWh

• Productgegevens

Volledige productcode	871150028476115
Productnaam voor bestelling	TL-E 40W/830 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500284761
Bestelcode	28476115

PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80

Numerator - Aantal per pak 1
Numerator - Dozen per buitendoos 12


Materiaalnr. (12NC) 928027483070
Netto gewicht (per stuk) 0.250 kg
ILCOS Code FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de

kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets





G10q, C-T9

TL-E 40W/830

Product	D	D	E	E	I	I
TL-E 40W/830 1CT/12	393.7 mm	406.4 mm	341.0 mm	347.7 mm		



Fotometrische gegevens





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, oktober 10
Wijziging van gegevens voorbehouden