

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

10/07/2023
1406

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van moderne 4-takt-benzinemotoren. De speciale samenstelling verzekert een perfecte werking van componenten en een uitstekende bescherming tegen vuil en afzettingen.

TOEPASSINGEN

Het product is speciaal samengesteld voor de smering van de 4-taktmotoren van tuin- en bouwmachines, grasmaaimachines en hulpmotoren. Door het multigrade karakter van de olie, kan deze het hele jaar door worden gebruikt.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	228

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

