

BB4 Label 200X210



smartwares®

# FEUERLÖSCHER

4kg ABC PULVER

**BRANDBLUSSEUR**

4kg POEDER ABC

27A

**EXTINCTEUR**

4kg POUDRE ABC

113B

C

ITEM NO.:

**BB4.4**

FABRICATION (SEM.ANNE)

EN L'ABSENCE DE  
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,  
DATE LIMITE D'UTILISATION  
(SEM.ANNE)

PRODUCTION  
DATE:

...../.....



**BS EN3  
KM 503518  
PG4R**

**CE**  
0036



**BORGPEN WEGTREKKEN  
SICHERUNGSSTIFT HERAUSZIEHEN  
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE**



**SPUITSTUK RICHTEN  
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN  
VISEZ LA BASE DES FLAMMES**



**KNIJPKRAAN INDRUKKEN  
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN  
PRESSEZ LA POIGNEE**



(NL)

**OPGELET!**

- \* Drukmeter moet in het groene deel staan.
- \* Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuursbereik.
- \* Voorzichtig bij elektrische installaties.
- \* Geschikt tot 1000 V op tenminste 1 meter afstand.

(DE)

**VORSICHT!**

- \* Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- \* Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- \* Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
- \* Nur bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

(FR)

**ATTENTION!**

- \* L'aiguille du manomètre doit être dans la zone verte.
- \* Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- \* Faites attention aux installations électriques.
- \* Possibilité de pulvérisation sur câbles 1000 Volts à une distance de 1 mètre

**NA ELK GEBRUIK  
HERVULLEN**

- Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen producten, reservedelen en drijfstof gebruiken conform de typekeuring.
- Blusstof: 4kg 30% ABC-poeder
  - Drijfgas: stikstof (99,99%)
  - Temperatuurgrenzen: -30°C~+60°C
  - Type no.: BB4.4
  - Werkdruk: 14Bar bij 20°C
  - Maximaal toegestane druk: 18Bar
  - Conform: EN3

**NACH JEDER BETÄTIGUNG  
NEUBEFÜLLEN**

- Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener Prüf- und Füllvorschriften vorgeschrieben.
- Löschmittel: 4kg 30% ABC-Pulver
  - Treibmittel: Stickstoff (99,99%)f
  - Funktionsbereich: -30°C~+60°C
  - Typen-Nr.: BB4.4
  - Arbeitsdruck: 14Bar bei 20°C
  - Erlaubter Druck max.: 18Bar
  - Konformität: EN3

**RECHARGER  
APRES USAGE**

- Vérifiez régulièrement la conformité des produits, des pièces et du propulseur.
- Agent extincteur: 4kg 30% de poudre ABC
  - Propulseur: Nitrogène (99,99%)
  - Temp. de fonct.: de -30°C à 60°C
  - Type: BB4.4
  - Pression constante: 14Bar près 20°C
  - Pression maximale acceptable: 18Bar
  - Conformité: EN3

Leverancier : Smartwares Europe  
 Straatnaam : Jules Verneweg 87  
 Woonplaats : 5015 BH Tilburg - Nederland  
 Telefoonnummer : 088 5940501  
 Website : www.smartwares.eu

