

Power Button

USB-A Output:

Apple 2.4A / QC3.0: 5-12V
FCP 3V / AFC 3W / SFCP 5-12V

USB-C PD

Input: 5V ~ 2.6A, 9V ~ 2A
Output: 5V ~ 2.4A, 9V ~ 2A
12V ~ 1.5A

127.0 x 70.8 x 15.2mm



A-Grade Polymer

Notice:

USB-C and USB-A ports can be operated simultaneously
When USB-C and USB-A port are used simultaneously,
there will be no quick charge. (DC 5V, 15W max. total)
USB-CとUSB-A (ポート)は同時に利用することが可能です。
USB-CとUSB-Aを同時に利用する場合、急速充電は利用できません。
(最大 DC 5V 合計15Wまで)。



Short Circuit Protection
短絡 (ショート) 保護機能



Over Charge Protection
過充電 保護機能



Over Heating Protection
オーバーヒート 保護機能



Current Surge Protection
過電流 (サージ) 保護機能




iPhone X
Charge 2.5x



Samsung S9
Charge 2.4x



Nintendo Switch
Charge 1.5x



iPad Air2
Charge 0.9x

PEPPER JOBS LIMITED

ADD: 18/F, WUI CHAO COMM. CTL, 67B NATHAN RD, MONGKOK, KLN, HONG KONG.

Technical support email: support@pepper-jobs.com

Customer service email: cs@pepper-jobs.com

Website: <http://www.pepper-jobs.com/>

• All trademarks are the properties of their respective owners.

