

# STUURWIEL

## REPARATIE KIT

**Furniture**Clinic

### INSTRUCTIES

Voordat u een reparatie uitvoert, raden wij u aan het stuur grondig te reinigen met Leer Reiniger Ultra Clean en te laten drogen.

### STAP ÉÉN: VOORBEREIDING OP HET STUUR

Schuur het leer voorzichtig met schuurpapier korrel 320, nat en droog; meer aandacht besteden aan gebarsten, ruwe of afbladderende plekken. Schuur deze gebieden met meer druk om het leer glad te maken.

Bevochtig een doek met de Leer Vloeibare Ontvetter en veeg het hele oppervlak van het leer af. Als u ergens gebieden met vetophopingen heeft, moet u meer van de vloeibare ontvetter gebruiken om het vet te verwijderen en de gebieden te ontsmetten. Sterk vervuilde plekken zien er donkerder uit dan de kleur van het leer.

Breng meer Leer Ontvetter aan op een doek en wrijf in een cirkelvormige beweging over de vette plekken. Door zware druk uit te oefenen met de doek, wordt het vet gemakkelijker verwijderd. Ga door met het inwerken van de vloeibare ontvetter in de rest van het aangetaste gebied en draai de doek rond als deze vuil wordt met het vet. Laat drogen (droogtijden van de ontvetter kunnen met een föhn worden verkort tot ongeveer 10 seconden).

Inspecteer het gebied en herhaal het proces indien nodig. U moet het proces herhalen totdat het donkere, met vet bevlekte gebied na het drogen lichter lijkt. Dit geeft aan dat de Leer Ontvetter het vet heeft verwijderd.

Bevochtig een droge doek met Alcohol Reiniger en veeg het hele oppervlak van het leer af. Hiermee worden eventuele resten van de vorige producten verwijderd en wordt het leer verder voorbereid. Laat het leer drogen voordat u verder gaat met de volgende stap.

## STAP TWEE: STUURWIELREPARATIE

Na de voorgaande stappen kan het leer vezelig of ruw zijn geworden; Met behulp van de Leer Binder kunnen deze gebieden worden verstevigd en gerepareerd. Breng de Leer Binder aan op de spons en wrijf deze in de beschadigde plekken. Het moet worden aangebracht in lichte lagen met druk om het product in de vezelstructuur te laten trekken. Laat het bindmiddel drogen (dit kan worden versneld met een föhn). Gebruik nat en droog schuurpapier met korrel 1200 en schuur lichtjes over de gebieden waar de leerbinder is aangebracht. Eventueel stof moet worden verwijderd met een licht vochtige doek met Alcohol Reiniger en laten drogen.

## STAP DRIE: HERSTEL VAN HET STUURWIEL

Breng de Alles in 1 Leer Verf / Leer Reparatie Verf aan op het stuur met de nieuwe spons. Gebruik een lichte, gelijkmatige deppende beweging om de kleur op te bouwen. Meerdere lichte lagen geven een veel beter resultaat dan een paar dikke lagen. Laat iedere laag eerst goed drogen voordat u verder gaat met de volgende laag. Ga door met het opbouwen van de kleur totdat u tevreden bent en totdat het hele gebied gekleurd is.

---

### EXTRA INFORMATIE

Het stuur kan na drie uur normaal worden gebruikt, maar zal gedurende zeven dagen blijven uitharden. Na zeven dagen raden we aan om onze Leer Protectie Crème te gebruiken om het leer te helpen onderhouden en verdere vetophoping te voorkomen.

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of handleiding(en), neem dan contact op met de klantenservice.