

# Handleiding ultimate paint protection

Niet in direct zonlicht en op hete of vieze oppervlakken gebruiken.

- . Dit product is voor gebruik op droge oppervlakken.
- . Schudden voor gebruik.
- . Breng de Ultimate Paint Protection aan op een ProTech<sup>®</sup> MC microvezeldoek.
- . Breng het product in ronddraaiende bewegingen aan op oppervlakken van 50x50 cm.
- . Veeg af met een tweede microvezeldoek voor een spiegelend effect.
- . Wanneer het hele voertuig behandeld is, veegt u de hele auto nog een laatste keer af met de tweede microvezeldoek.
- . Herhaal het aanbrengen elk jaar.
- . Gebruik op kamertemperatuur en vorstvrij bewaren.

Regelmatig onderhoud van het voertuig met Maxi Shine (na het wassen) zal de beschermlaag versterken en de levensduur van deze beschermende behandeling nog verlengen.

Voor een professioneel resultaat en een langdurigere glans raden wij u aan om gelakte oppervlakken vooraf te ontsmetten met een ProTech<sup>®</sup> MC lakgom.

Let op: zorg ervoor dat u ongelakte kunststof onderdelen van uw voertuig beschermt voordat u het product aanbrengt om eventuele witte vlekken te voorkomen. Niet toepassen op matte oppervlakken en matte lak. In geval van accidentele toepassing op ongelakte kunststoffen, onmiddellijk afspoelen met lauw water of met ProTech<sup>®</sup> MC Plastic Cleaner en een zachte borstel.

