

N 30
D5655X1
EXTRACTEUR D'AIR - 53 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



Groupe filtrant : cette hotte s'intègre discrètement dans le meuble de cuisine et libère le champs visuel.

- ✓ Eclairage LED: éclairage optimal pendant la cuisson grâce aux modules LED éco-énergétiques
- ✓ Position intensive: niveau d'extraction accrue lorsque les émanations de fumées sont denses
- ✓ Forte puissance d'extraction : Garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à la technologie de moteur efficace pour extraction d'air ou en mode recyclage.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 255mm x 500mm x 350mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 6,889
Type de commandes : Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 360
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 260
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 590
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
Code EAN : 4242004237129
Puissance de raccordement (W) : 206
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable

Accessoires en option

Z5155X0 FILTRE CHARBON ACTIF
Z5552X0 Accessoire pour hottes



4 242004 237129

N 30

D5655X1

EXTRACTEUR D'AIR - 53 CM

Équipement

- argent métallique
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 78.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Puissance

- 2 moteurs
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 360 m³/h
position intensive: 590 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal 360 m³/h: 44 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW
Position intensive 590 m³/h: 56 dB(A) ou 68 dB(A) re 1 pW

Équipement

- 4 puissances dont une position intensive
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Grands filtres métalliques avec cadre en aluminium
- Éclairage du plan de travail: 2 x module LED

Caractéristiques techniques

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Dimensions appareil (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (L x P): 50 cm x 35 cm
- Puissance de raccordement: 206 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 30
 D5655X1
 EXTRACTEUR D'AIR - 53 CM

Dessins sur mesure

