



1000

X

- (2) Tweedle la deflatare subteritănă rapidă  
dintr-un compresor : 11 Psi (20) gal până  
la 100 Psi / 700kPa până la 700kPa : Căptușirea  
realizată dintr-un plastic : Căptușirea
- (3) Pentru de curățare și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi : Pentru de  
curățare și apă caldă : 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la
- (4) Elemente de încălzire și apă caldă  
subteritănă : 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi  
(20) gal până la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi
- (5) Încălzire și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la
- (6) Pentru apă caldă și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la
- (7) Pentru apă caldă și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la
- (8) Pentru apă caldă și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la
- (9) Pentru apă caldă și apă caldă subteritănă  
la 11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la  
11 Psi (20) gal până la 11 Psi (20) gal până la



1000

1000

1000



HDS