



## 1. Onderdelen en functies

### 1 EnOcean-sleutel voor aan de achterkant van de centrale

Deze sleutel moet in een van de 3 beschikbare compartimenten aan de achterkant van de centrale geplaatst worden. Met de sleutel wordt de centrale compatibel met randapparatuur die gebruik maakt van de EnOcean-technologie en kan deze worden bediend.

### 2 Connectoren

Via deze connectoren wordt de sleutel aangesloten op de centrale. Ze mogen niet aangeraakt worden en mogen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen.



## 2. Koppeling met de centrale

- Klik in het menu 'Mijn systeem' van uw gebruikersinterface op 'Een apparaat toevoegen'.
- Selecteer bij 'Optionele sleutel' de EnOcean-sleutel.
- Plaats nu de sleutel in een van de beschikbare compartimenten aan de achterkant van de centrale.
- De sleutel wordt automatisch herkend en uw centrale bevestigt met een geluidssignaal dat de koppeling gelukt is.

## 3. Technische gegevens

- Compatibiliteit:: zie de lijst met compatibele centrales op [www.myfox.fr/compatible](http://www.myfox.fr/compatible).
- Ref.: TA 4012
- Toezicht via bericht van de centrale
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
- Maximale bedrijfshoogte: 2000 m
- Beschermingsgraad: IP 31
- Afmetingen (l x b x d): 80 mm x 58 mm x 21 mm
- Gewicht: 85 g



TAG Technologies verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Een volledig exemplaar van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.myfox.fr/certificats](http://www.myfox.fr/certificats).



### Belangrijk

Bij het scheiden van uw afval, verzoeken wij u de geldende voorschriften voor het verwijderen ervan na te leven. Wij verzoeken u vriendelijk om de apparatuur in te leveren bij een daarvoor bestemd milieuvriendelijk inzamelpunt.