

## Tuin Beits Transparant



April 2012

### KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Transparant gekleurde beits op basis van een watergedragen kunststofdispersie.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Eenvoudige bescherming tegen vocht van grof houtwerk in en om de tuin, zoals tuinhekken, pergola's, schuttingen, vlechtschermen en andere vrijstaande houtconstructies.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeer goed vochtregulerend</li><li>• Geurarm</li><li>• Snelle droging</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	6 Transparante kleuren. Mat De houtsoort en het aantal lagen beïnvloeden de kleur. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Afwerken	Op kaal hout 1 verdunde laag Rambo Tuin Beits Transparant aanbrengen. Hierna 2 tot 3 lagen onverdunde Rambo Tuin Beits Transparant aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Afwerken	1 Laag Rambo Tuin Beits Transparant aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Indien mogelijk met een hogedrukreiniger schoonspuiten of goed naspoeien met warm water. Na voldoende droging kan de ondergrond worden behandeld als onbehandeld.
Afwerken	Op kaal hout 1 verdunde laag Rambo Tuin Beits Transparant aanbrengen. Hierna 2 tot 3 lagen onverdunde Rambo Tuin Beits Transparant aanbrengen.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Tuin Beits Transparant



April 2012

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE BEITS

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte langharige kwast.
Verdunning	Onverdund verwerken. Alleen op kaal hout de eerste laag verdunnen.
Temperatuur	Beits op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 10 m <sup>2</sup> /l.

#### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Afplakbaar	Na ca. 1 à 2 dagen op een goed gedroogde laag. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur. Hoe dikker de aangebrachte laag, des te trager de droging.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervalming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### BEITS IN DE EMMER

##### DROGE LAAG

Verpakking	2.5L; 5L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.