

## Interieur Lak Transparant



April 2012

### KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Transparante lak voor binnen, op basis van een gemodificeerd urethan-acrylhars.
<b>GEbruIKSDOEL</b>	Het afkalken van houtwerk in het interieur, zoals meubels, lambriseringen, deuren, kozijnen en betimmeringen, al of niet voorzien van een voorgaande laag. Het op kleur brengen van vloeren.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Snelle droging</li><li>• Geurarm</li><li>• Slijtvast</li><li>• Accentueert de nerftekening van het hout</li><li>• Elastisch</li><li>• Duurzaam</li><li>• Na doorharding volledig belastbaar</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	15 Transparante kleuren. Zijdeglans De houtsoort en het aantal lagen beïnvloeden de kleur. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zonodig zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld. Om bontheid in donkere kleuren door rol- of kwast aanzetten te voorkomen, als eerste laag een blanke lak aanbrengen. Vloeren op kleur brengen met Rambo Interieur Lak Transparant en daarna met minimaal 2 lagen Rambo Parket Lak Acryl Transparant afkalken.
Afwerken	Minimaal 2 lagen Rambo Interieur Lak Transparant aanbrengen in de richting van de houtnerf.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende laklagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Voorkom kaal schuren of doorschuren door gebruik te maken van Scotch Brite schuurmatjes. Wanneer toch te ver doorgeschuurd wordt, is het aan te bevelen het oppervlak volledig kaal te schuren en verder te behandelen als onbehandeld.
Afwerken	Afkalken in de richting van de houtnerf met 1 à 2 volle lagen Rambo Interieur Lak Transparant.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende laklagen verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Eerst met een grove korrel, daarna met een fijnere korrel. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Verder behandelen als onbehandeld.
Afwerken	Minimaal 2 lagen Rambo Interieur Lak Transparant aanbrengen in de richting van de houtnerf.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297-541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Interieur Lak Transparant



April 2012

### VERWERKING

#### VERWERKING VAN DE LAK

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte langharige acryl kwast, kortharige mohair roller of velvet (velours) lakroller.
Verdunning	Alleen indien nodig voor de 1 <sup>e</sup> laag, tot ca. 5% water. Daarna onverdund verwerken in volle lagen.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

#### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

#### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur, zonder te schuren. Na langere droogtijd, schuren. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

#### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met lauw water en een spons.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### OVERIGE GEGEVENS

#### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen.

#### PRODUCTGEGEVENS

##### LAK IN DE BUS

##### DROGE LAAG

Verpakking	0.25L; 0.75L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij ca. 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

#### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.