

# MONOO



**Einfacher Gittergleitschutz** stoppt Teppiche auf allen **glatten Böden** (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).

Standard anti-slip grid stops carpets and rugs from sliding on all smooth floorings (e.g. ceramic, laminated, wooden floorings, stone floorings etc.).

- » **Gute Rutschfestigkeit**  
Slip resistant
- » **Formbeständig**  
Dimensionally stable
- » **Grobmaschiges Gittergewebe**  
Wide-meshed anti-slip grid
- » **OEKO-TEX Standard 100, Produktklasse 1**  
OEKO-TEX Standard 100, product class 1

AK0221

MONOO  
Dr. Joost Halbertsmastraat 55  
8701 EV Bolsward  
Tel. / WhatsApp: +316 4444 5452  
info@monoo.nl  
www.monoo.nl

Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety



| EXTRA   | EXTRA  |
|---|--|
| <b>Farbe, Struktur</b><br>cremeweiß, Gitter   | <b>Colour, Texture</b><br>cream, grid  |
| <b>Rollenware</b><br>Länge: 30 m<br>Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm<br>Auch als Coupon erhältlich/ Couponaufschlag gemäß Preisliste.   | <b>Rolls</b><br>Length: 30 m<br>Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm<br>Made-to-order is possible.  |
| <b>Verkaufsfertige Unterlagen</b><br>60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm<br>80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm   | <b>Pre-Cuts</b><br>60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm<br>80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm  |
| <b>Zusammensetzung</b><br>PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.  | <b>Structure</b><br>PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.   |
| <b>Maschenweite</b><br>ca. 1,0 x 1,0 cm   | <b>Mesh size</b><br>approx. 1.0 x 1.0 cm   |
| <b>Stärke</b><br>ca. 2,2 mm   | <b>Thickness</b><br>approx. 2.2 mm   |
| <b>Zertifikat</b><br>  | <b>Certificate</b><br>   |
| <b>VERLEGEHINWEIS</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.</li> <li>» Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.</li> <li>» Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!</li> </ul> | <b>INSTRUCTION</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>» If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.</li> <li>» Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.</li> <li>» No adhesion when wet!</li> </ul> |

