

Rislone Transmission Repair

Art.nr. 34540

Gebruiksaanwijzing

- **Bijvullen van transmissievloeistof**

1. Verwijder de transmissiepeilstok en controleer het vloeistofniveau. Bij de meeste auto's moet u dit doen terwijl de motor aan staat en de versnelling in zijn vrij of in de P-stand staat. Tip: de transmissiepeilstok vindt u meestal vlakbij de motor, verder achterin het motorblok. Sommige auto's hebben geen normale peilstok. Bij deze auto's moet u het product aan de transmissie toevoegen met een vulplug. Kijk in de handleiding van uw auto voor de precieze locatie.
2. Is het vloeistofniveau laag, giet dan de volledige inhoud van beide delen van de fles in de peilstokopening. Zorg ervoor dat het vloeistofniveau NIET te hoog wordt. Tip: indien nodig kunt u wat vloeistof uit de transmissie tappen.
3. Controleer het vloeistofniveau opnieuw. Vul – indien nodig - af met de transmissievloeistof die de fabrikant adviseert.
4. Plaats de peilstok terug en rijdt 10 tot 15 minuten om de vloeistof te verspreiden.
5. Afhankelijk van de transmissieproblemen, ziet u het resultaat van de behandeling direct, binnen 2 dagen of na 150 km.
6. Is de transmissie ernstig beschadigd, dan kan een tweede behandeling nodig zijn. In dat geval adviseren wij dat u de transmissievloeistof verversen en het filter vervangt wanneer u Transmission Repair voor de tweede keer toevoegt.

- **Vloeistof verversen**

Gebruikt u Transmission Repair bij het verversen van de transmissievloeistof, voeg dan een volledige fles toe nadat u het filter heeft vervangen. Vul af met de vloeistof die de fabrikant adviseert. Rijd met uw auto en controleer nogmaals het vloeistofniveau.

Dosering: één fles is genoeg voor 9 tot 11,5 liter transmissievloeistof.