

BJ 20 EUCKS-215 WCD RA CPL R-ZW

ABB Busch-Jaeger Allweather44 wandcontactdoos, randaarde, inbouw, steekklem, klauw-/schroef, kindveilig, IP21, zwart RAL9005

Artikel: **2400826**

EAN no.: **4011395208908**

Productcode: **2CKA002013A4706**

Merk: **ABB BUSCH-JAEGER**

Aantal: **1**

Eenheid: **10**

IP20

IK03



Technische informatie

Kleur: **Zwart**

Montagewijze: **Inbouw (stucwerk)**

Uitvoering: **Randaarde (type F)**

Aantal eenheden: **1**

Geschikt voor beschermingsgraad (IP): **IP20**

Nom. spanning: **250 V**

Aantal modules (bij modulair systeem): **1**

Aansluitwijze: **Steekklem**

Aantal actieve contacten (rond): **2**

Aantal actieve contacten (vlak): **0**

Aantal contactdozen schakelbaar: **0**

Aantal fasen: **1**

Afsluitbaar: **Nee**

Antibacteriële behandeling: **Nee**

Beschermingscontact: **Ja**

Bvestigingswijze: **Klauw-/schroefbevestiging**

Compatible met Amazon Alexa: **Nee**

Compatible met Apple HomeKit: **Nee**

Compatible met Google Assistant: **Nee**

Fase-aftakking: **Geen**

Foutstroombeveiliging: **Nee**

Frequentie: **50 — 50 Hz**

Geïsoleerde montage: **Ja**

Halogeenvrij: **Ja**

Kwaliteitsklasse: **Thermoplast**

Materiaal: **Kunststof**

Met aan/uitschakelaar: **Nee**

Met glaszekering: **Nee**

Met IFTTT ondersteuning: **Nee**

Met ingebouwde USB voeding: **Nee**

Met klapdeksel: **Nee**

Met oriëntatieverlichting: **Nee**

Met signaallamp: **Nee**

Met verhoogde aanraakbeveiliging: **Ja**

Metallic: **Nee**

Min. diepte van de inbouwdoos: **40 mm**

Nom. foutstroom: **0 mA**

Nom. stroom: **16 A**

Opdruk/indicatie: **Geen**

Oppervlaktebescherming: **Geen (onbehandeld)**

Overspanningsbeveiliging: **Nee**

RAL-Nummer (vergelijkbaar): **9005**

Rond aardingscontact: **Nee**

Schakelmateriaalbreedte: **71 mm**

Schakelmateriaaldiepte: **41 mm**

Schakelmateriaalhoogte: **71 mm**

Slagvastheid: **IK03**

Speciale voeding: **Geen speciale voeding**

Stekkerstand gedraaid: **Nee**

Tekstveld/beschrijvingsvlak: **Nee**

Transparant: **Nee**

Uitvoering oppervlakte: **Glanzend**

Uitvoeringsvorm afdekking: **Centraalplaat**

Uitwerpmechanisme: **Nee**



Met doorlusvoorziening: Ja

Met functieverlichting: Nee

Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE): Nee

CE-richtlijnen en overige registraties

REACH: Nee
