

## Productspecificaties

Model:	Showtec LED Pinspot Q4
Ingangsspanning:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	22 W
DMX-koppeling:	30 stuks
Afmetingen:	320 x 166 x 222 mm (LxBxH)
Gewicht:	1,2 kg
<b>Gebruik en programmeren:</b>	
Signaalpen OUT:	Pen 1 (aarde), pen 2 (-), pen 3 (+)
DMX-stand:	4, 6, 8 kanalen
Signaalingang:	3-polige XLR IN
Signaaluitgang:	3-polige XLR OUT
<b>Elektromechanische effecten:</b>	
Lichtbron:	1 x 4-in-1 RGBW ProLight Opto LED, 15 W
Stroomaandrijving:	1000 mA
Lumen:	44
Lux op 2 m:	7010
Stralingshoek:	3,2° (+/-1°)
Maximale afstand:	10 m
Dimmer:	0-100 %
Stroboscoop:	0-20 Hz
Behuizing:	ABS-plastic
Kleur:	Zwart
Besturingsprotocol:	DMX-512
DMX-besturing:	Met standaard DMX-controller
On-board:	Heldere 4-cijferige leddisplay voor een gemakkelijke installatie
Besturingsstanden:	Automatisch, ingebouwde programma's, statische kleuren, geluidsgestuurd, master/slave, DMX
Aansluitingen:	Schuko-voedingskabel, 3-polige XLR DMX IN/OUT
IP-classificatie:	IP20
Koeling:	Convectie
Max. temperatuur omgeving $t_a$ :	-20°C tot +40°C
Max. temperatuur behuizing $t_b$ :	70°C
<b>Minimumafstand:</b>	
Minimale afstand tot brandbare voorwerpen:	0,5 m
Minimale afstand tot projectievlak:	0,8 m

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
E-mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)