

HONE ROUND MODULATION HEAT/COOL

Honeywell Round Heat/Cool Modulation , kamerthermostaat modulerend voor verwarmen en koelen regeling, Opentherm, 5..35 graden, wit.

Artikel: **7680121**
 EAN no.: **5025121382403**
 Productcode: **T87HC2011**
 Merk: **HONEYWELL HOME**
 Aantal: **1**
 Eenheid: **10**



IP30

Technische informatie

Uitvoering: Opentherm

Aansluiting: Tweedraads

Type voeding: Geen

Met display: Ja

Met ontvanger: Nee

Aantal uitgangen koeling: 1

Aantal uitgangen verwarming: 1

Bediening: Draai

Beschermingsgraad (IP): IP30

Breedte: 83 mm

Compatible met Amazon Alexa: Nee

Compatible met Apple HomeKit: Nee

Compatible met Google Assistant: Nee

Diameter: 82.5 mm

Diepte: 40 mm

Differentie verstelbaar: Nee

Energieverbruik standby (solstandby): 0 W

Explosie veilig: Nee

Hoogte: 83 mm

Klasse temperatuurregelaar: V

Kleur: Overig

Koelen: Ja

Max. contactbelasting: 0 A

Max. spanning contacten: 24 V

Meetbereik: 5 — 35 °C

Meetbereik bovenwaarde: 35 °C

Meetbereik onderwaarde: 5 °C

Met geluidsindicatie: Nee

Met IFTTT ondersteuning: Nee

Met tapwaterschakeling: Nee

Opnemer extern: Nee

RAL-nummer: 9003

Regelkarakteristiek: Overig

Temperatuur afleesbaar: Ja

Thermische terugkoppeling: Geen

Type contact: Maak

Type opnemer: Overig

Verwarmen: Nee

CE-richtlijnen en overige registraties

REACH: Nee

ROHS: True

Productinformatie

De Round Heat/Cool is voorzien van een verwarmings- en koelregeling, die te gebruiken is in combinatie met de HCE20 vloerverwarmingsregelaar en/of modulerende warmtepompen. De temperatuur wordt geregeld op basis van OpenTherm- communicatie. Het digitale display geeft duidelijk aan wanneer de verwarmings- of koelmodus is ingeschakeld. De Round Heat/Cool heeft geen batterijen; de voeding wordt verzorgd door de



OpenTherm-verbinding. Voeding: Uit regelcircuit (via OpenTherm). Geen batterij nodig. Uitgang: OpenTherm. Display verlichting. Past op bestaande grondplaat. Niet uitbreidbaar met Internet connectivity. Installateursmenu, hierin kunnen de minimaal/maximaal instelbare temperatuur en het type regelgedrag worden gewijzigd. Aanvullende omschrijving: Storingscode van cv-toetsel of warmtepomp wordt in display getoont.