

résistance // Test de diodes // Testeur de
continuité acoustique // Fonction HOLD //
Indicateur de pile faible // Arrêt automatique //
Boîtier robuste avec protection en caoutchouc
simple // Mesure de la fréquence // Duty Cycle //
min/max-functie // REL

DONNÉES TECHNIQUES : ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE : 3 piles AAA 1,5 V CATÉGORIE DE
MESURE : CAT III 1000 V COURANT : max. 10 A
TENSION CC : max. 1000 V TENSION CA :
max. 750 V RÉSISTANCE : max. 60 MΩ CAPACITÉ
: max. 60 mF FRÉQUENCE : max. 10 MHz
DIMENSIONS (L X H X P) : 200 x 91 x 43 mm
POIDS : env. 430 g
CONTENU DU PAQUET : Multimètre // Cordon de
mesure // 3 piles AAA 1,5 V // Mode d'emploi.



Distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau
www.voltcraft.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE28001718

HOLD-functie // Low-Batt-weergave //
Automatische uitschakeling // Robuuste behu
met zacht rubberen bescherming //
Frequentiemeting // Duty Cycle // Min/Max-Fu
// REL

TECHNISCHE GEGEVENS: STROOMVOORZIE
3x 1,5 V AAA-batterijen MEETCATEGORIE: C
1000 V STROOM: max. 10 A DC SPANNING:
1000 V AC SPANNING: max. 750 V WEERST
max. 60 MΩ CAPACITEIT: max. 60 mF
FREQUENTIE: max. 10 MHz AFMETINGEN (
X D): 200 x 91 x 43 mm GEWICHT: ca. 430 g
PAKKETINHOUD: Multimeter // Meetkabels
3x 1,5 V AAA-batterijen // Gebruiksaanwijzin

N° 2576864

V2_0622_02



4 064161 2180