

## WERKBESCHRIJVING LAKSTIFT:

Je kunt de schade met een lakstift heel gemakkelijk zelf herstellen. Volg de stappen uit onderstaand stappenplan nauwkeurig op voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

- De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn.
- Verwijder eventueel de roest van het beschadigde gebied met een roestverwijderpen.
- Reinig de ondergrond met een ontvetter of siliconenverwijderaar. Gebruik hiervoor een kleefdoek of pluisvrij papier.
- Voor verdere roestvorming te voorkomen gebruikt u een Noverox roeststopper.
- Voor een optimale hechting gebruikt u een primer. Dit zorgt voor een goede hechting van de ondergrond met de lak, zodat de lak langer blijft zitten.
- Om de pigmenten in de primer goed te mengen, zou je ongeveer 1 - 2 minuten moeten schudden.
- Breng een dun laagje aan op het oppervlak.
- Schud de lakstift op kleur totdat je het geluid van de mengkogels hoort. Om de pigmenten in de lak goed te mengen, zou je ongeveer 2 - 3 minuten moeten schudden.
- Om kleine krassen op te vullen, 2 - 3 lagen aanbrengen (in intervallen van ongeveer 15 minuten).
- Veeg het borsteltje een beetje af zodat de verf er niet af druipt, en vul dan de kras op.
- Kleine krassen moeten zo dun en smal mogelijk opgevuld worden, om de schade niet groter te maken. Gebruik liever te weinig lak dan teveel om zakkers te voorkomen.
- Na ongeveer 15 minuten droogtijd moeten metallic- en parelmoer-lakken gecoat worden met een blanke lak, dit zorgt voor een mooie glans en bescherming van de lak.
- Eventueel polijsten na volledige uitharding van 7 dagen.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

Voordat je het weet heb je de lakschade helemaal zelf hersteld. Heb je een vraag over het aanbrengen van autolak met een lakstift? Geen probleem, neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Succes,