

DYMO®

LabelManager™ PnP



PLUG-AND-PLAY-LABELMAKER

Personaliseer uw etiketten met uw eigen lettertypen en afbeeldingen, door de geïntegreerde software die onmiddellijk klaar is voor gebruik. Gewoon aansluiten op uw PC of Mac® om te beginnen.

Eigenschappen

- Personaliseer uw etiketten met uw lettertypen en afbeeldingen van uw computer
- Geïntegreerde software die onmiddellijk klaar is voor gebruik met uw PC- of Mac®-aansluiting
- USB oplaadbare batterij
- Drukt labels af tot 12 mm breedte
- Voor nog meer functies, download gratis de app "DYMO® Connect" voor uw desktop



Eén unit bevat:

- LabelManager PnP
- Oplaadbare batterijen
- D1-startlabelcassette; 12mm x 3m - Zwart op Wit
- USB-kabel
- Beknopte handleiding
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*



Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l)	52,6 x 135,7 x 141 mm
Gewicht (excl. batterij)	275 g
Compatibel met Mac® en Windows	Ja, via DYMO® Connect
Aanvaardt formaten van	6 mm, 9 mm en 12 mm
Tape-platform	D1, duurzame labels
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	12 mm/sec
Streepjescodes	Ja
Snijfunctie	Handmatig
Batterijen	Oplaadbaar
Adapter	Neen, aan te sluiten via USB (kabel meegeleverd)
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikelnummer	Omschrijving		Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AANTAL	EAN	Verkoopprijs
S0915350	LabelManager PnP	Eenheid	8,0	17,3	22,2		3501170969045	

* +1 jaar indien geregistreerd op de DYMO®-website

D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
 Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C

D1 STANDAARDLABELS (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC	-	S0720710	S0720560
ABC	-	S0720740	S0720590
ABC	-	S0720720	S0720570
ABC	-	-	S0720610
ABC	-	S0720690	S0720540
ABC	-	-	S0720510
ABC	-	-	S0720600
ABC	-	S0720700	S0720550
ABC	-	-	S0720520
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	S1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBLE NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt