



ProLite T1532SR-W1

De 15" ProLite T1532SR is voorzien van een touch glasplaat en is volledig vlak aan de voorkant. Hij biedt hierdoor een zeer krachtige en betrouwbare touch-oplossing, voorzien van 5-draads resistive technologie, speciaal voor inbouwdoeleinden. Flexibiliteit is verzekerd met de digitale en analoge aansluitingen. De touch interface kan via USB of via RS-232 aangesloten worden. De monitorvoet biedt de optie om het panel volledig horizontaal te kantelen voor de optimale werkhouding. De uitgebreide touch-interface biedt 4-punts 9/25 calibratie-functionaliteit. De bedieningstoetsen zitten aan de zijkant van de monitor en kunnen desgewenst uitgeschakeld worden ter voorkoming van ongewenste wijzigingen in de monitorinstellingen. Ook de touch interface kan uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld om uw LCD-panel schoon te maken. ProLite T1532SR biedt een grote helderheid die garant staat voor levendige beeld en natuurgetrouwe kleurweergave.

PANEL

Beelddiagonaal	15"; 38cm
Touchscreen technologie	resistive
Paneel	TN
Zichtbaar formaat (H x B)	228 x 304 mm; 9" x 12"
Reactietijd	8 ms
Statisch contrast	500 : 1 met touch panel
Helderheid	200 cd/m ² met touch panel
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 140° / 125°; rechts/links: 70° / 70°; omhoog/omlaag: 60° / 65°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.297 x 0.297 mm
Optimale resolutie	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Horizontale frequentie	31.5 - 60.2 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Synchronisatie	Separate Sync
Beeldverhouding	4 : 3
Licht overdracht	80%

POWER MANAGEMENT

Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	20 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS

AFMETINGEN

Grootte (B x H x D)	351 x 306 x 201 mm
Gewicht	4.8 kg

SIGNAALINGANGEN

Analoge signaalingang	VGA
Digitale signaalangangen	DVI-D
Ingangen	USB, RS-232C

KENMERKEN

Apple compatibel	OS9, OSX
Plug & Play	VESA DDC 2B™
Instellingen	Via OSD in 8 talen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinees - traditioneel en vereenvoudigd) en 5 bedieningsknoppen (Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Onderbreken, Selectie/ Auto, Power)
Gebruikersinstellingen	contrast, helderheid, automatisch scherpstellen, H-positionering, V-positionering, horizontale grootte, fijnafstemming, OSD H-positionering, OSD V-positionering, OSD time-out, herroepen, ingangselectie, OSD taal, kleur-temperatuur, volume, onderbreken
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™
Veiligheid	CE, CB, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54
Kantel hoek	90° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100 mm

ACCESSOIRES

Driver	Windows (7, Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, VGA signaalkabel, DVI-D signaalkabel, RS-232C signaalkabel, USB kabel, audiokabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), quick guide handleiding