



MACHINES À CAFÉ

Easy II Top Therm Zw-SST 1023-10

DONNEES LOGISTIQUES

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | Produit | MEL Easy Top Therm II Nr/SST 1023-10 |
| | N° Materiel | 6764913 |
| | Organisation produit(EPH8) | AAAB4875 |
| | Intrastat | 85167100 |
| Unité consommateur | Code EAN CU | 4006508220113 |
| | Dimensions CU (loxlaxh) (mm) | 188 x 285 x 360 |
| | Poids (kg) | 2,1 |
| | Contenu CU | 1 |
| Colis | Code EAN TU | 4006508220113 |
| | Dimensions TU (loxlaxh) (mm) | 285 x 188 x 360 |
| | Poids TU (kg) | 2,1 |
| | Contenu TU | 1 |
| | Unité de transport | 4 |
| Palette | Code EAN PU | 4006508998449 |
| | Dimensions PU (loxlaxh) (cm) | 120 x 80 x 178,5 |
| | Poids PU (kg) | 171 |
| | Contenu PU | 64 |
| | Nombre colis | 64 |
| | Euro Palette (couches x colis) | 4 couches x 16 colis |

INFORMATION SUR LE PRODUIT

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Contenu | 1,25L |
| Nombre de tasses | 10 |
| Puissance/voltage | 1050W |
| Verseuse de remplacement | 6766612 |
| Papier filtre Melitta | 1x4 |
| Approuvé par | VDE - TÜV - GS - ISEGA |

AVANTAGES POUR LE CLIENT

- * Marque A: grande notoriété et image de qualité
- * Garantie: 2 ans
- * Vente de verseuses de remplacement

AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR

- * Marque A
- * Percolateur attractif pour un prix intéressant!
- * Fonction Auto-off
- * Verseuse isotherme avec
- * Éléments en inox (la verseuse & porte-filtre)
- * Son design compact permet d'économiser de l'espace dans la cuisine
- * Verseuse isotherme
- * Garantie: 2 ans, conformément aux conditions stipulées dans le mode d'emploi
- * Support filtre 1x4 amovible, pivotant et facilement nettoyable
- * Interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux
- * Rangement pour le cordon électrique
- * Système Anti-goutte
- * Réservoir transparent avec double échelle graduée
- * Les éléments amovibles peuvent être nettoyés au lave-vaisselle
- * Jusqu'à 10 grandes tasses de café.
- * Dimensions en mm (LoxLaxH) : 176x238x345